

Kompaktowa skrzynka abonencka

Compact Termination Box



Kompaktowa skrzynka abonencka:

- Ergonomiczna konstrukcja
- Istnieje możliwość wprowadzenia kabla z dwóch stron
- Kable światłowodowe magazynowe są z zachowaniem min. promienia gięcia 30 mm.
- Ruchoma pokrywa zapewnia łatwy dostęp do środka
- Opcjonalnie dostępna śruba zabezpieczająca przed niepożądanym otwieraniem
- Palność UL94-V0
- Zabezpieczenie wejścia patchcordów

- Standardowy kolor: biały. Na życzenie klienta dostępne inne kolory.

Zastosowanie:

- Sieci teleinformatyczne - FTTx

Zgodność z normą IEC 60068-2-6:1995 (wibracje) oraz IEC 60068-2-27:1987 (wstrząsy).

Compact Termination Box:

- Ergonomic design
- Ability to allow cables to enter from rear or bottom of the unit
- All fibres are positively managed to maintain a 30 mm minimum bend radius
- Removable cover for easy access
- Tamperproof cover security screws available as an option

- Unit manufactured from fire resistant UL94-V0 rated material
- Patchcords exit unit on bottom face and are protected by two protective covers.
- Standard colour white. Other colours available on request.

Application:

- Telecommunication – FTTx

Compliance with IEC 60068-2-6:1995 (vibration) and IEC 60068-2-27:1987 (shock).

Wymiary/Dimensions

Szerokość/Width	120 mm
Głębokość/Depth	25 mm
Długość/Length	80 mm

Ilość tacek spawu/ Number of splice trays	1
Max. pojemność/Max. fibre capacity	4
Max. średnica kabli/Max. cable diameter	10 mm
Zakres temperatur / Operating temperature	-20 ÷ +50°C
Materiał/Material	Wytrzymały polistyren/High impact polystyrene